
Diamantni brusni lonček

DS 600 S *SUPRA*





Lastnosti

Izvedba	Lotano
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■■■■■□□
Življenska doba	■■■■■■□

Materiali

Beton	●
Ognjevarne opeke	●
Naravni kamen	●
Zidovje	●
Opečne stene	●

Prednosti izdelkov

Odlično odrstranjevanje prahu zahvaljujoč posebno oblikovanih (ventilatorski obliki) odprtinah - Majhna teža zahvaljujoč lahki jekleni plošči - Robustne zmogljivosti in delovanje pri minimalnem vibriranju - Na voljo M14 adapter, glejte DZ 114

Področja uporabe

- Visokogradja
- Keramičarji
- Betonarne
- Kamnoseštvo

Premer x izvrtina v mm	Višina brusne plošče [mm]	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	Segmenti v mm: število/ širina/višina	Enota pakiranja/ kosov	Številka artikla
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de