Schleiffix čepi za marmoriranje

SFM 656





Lastnosti

Vezivo	Plastika
Vrsta zrn	SiC

Materiali

Nerjaveče jeklo ●

Prednosti izdelkov

Naredi svetleč zaključek na nerjavečem jeklu - Mehko brušenje zaradi elastične strukture - Uporablja se ga lahko, dokler se popolnoma ne obrabi - Na voljo v dveh izvedbah: sploščen vpenjalni zatič za enostavno in varno vpenjanje (standardna izvedba, artikli na zalogi) in okrogel vpenjalni zatič čez celotno dolžino (artikel po naročilu)

Področja uporabe

▸ Konstrukcija naprav in posod

Območje granulacije

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Premer x višina x steblo v mm	Zrno	Vez	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	Enota pakiranja/ kosov	Številka artikla
30 x 30 x 6	60	W	5 m/s	3200 1/min	10	13856
30 x 30 x 6	120	W	5 m/s	3200 1/min	10	13857
40 x 30 x 6	60	W	5 m/s	2400 1/min	10	13859
40 x 30 x 6	120	W	5 m/s	2400 1/min	10	13860
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 1/min	10	334993
50 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1900 1/min	10	13862

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Premer x višina x steblo v mm	Zrno	Vez	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	Enota pakiranja/ kosov	Številka artikla
50 x 30 x 6	120	W	5 m/s	1900 1/min	10	13863
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 1/min	10	334995
60 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1600 1/min	10	13865

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de