Rezalna plošča

A 24 R SUPRA





Lastnosti

Vezivo	Umetno smola ojačana z vlakni
Vrsta zrn	Korund
Trdota	■■■■■□□
Agresivnost	■■■■□□□
Življenska doba	■■■■■□□

Materiali

Jeklo	●
Nerjaveče jeklo	◑
Litina	◑

Prednosti izdelkov

Optimalna kombinacija za uporabo na jeklu - Lahko se uporablja tudi na nerjavečem jeklu - Dobra sposobnost rezanja

Področja uporabe

- Izdelava naprave
- Konstrukcija naprav in posod
- Metalurgija
- Ključavničarstvo

Premer x širina x izvrtina v mm	Oblika	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	Enota pakiranja/ kosov	Številka artikla
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13295
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13738
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Premer x širina x izvrtina v mm	Oblika	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	Enota pakiranja/ kosov	Številka artikla
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13464
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13478

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de