

# Rezalna plošča

# A 630 N SUPRA



## Lastnosti

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Vezivo          | Umetno smola ojačana z vlakni |
| Vrsta zrn       | Korund                        |
| Trdota          | ■■■■■□□                       |
| Agresivnost     | ■■■■■□□                       |
| Življenska doba | ■■■■■□□                       |

## Prednosti izdelkov

Agresivnost in dobra obstojnost - Še posebej primerno za rezanje polnega materiala - Optimizirano spajanje za univerzalno uporabo - Nizka toplotna obremenitev - Malo opilkov

## Uporaba

|                 |   |
|-----------------|---|
| Jeklo           | ● |
| Nerjaveče jeklo | ◐ |
| Aluminij        | ◑ |
| Litina          | ◒ |

## Ciljna skupina

- ▶ Izdelava naprave
- ▶ Konstrukcija naprav in posod
- ▶ Ključavničarstvo
- ▶ Obdelava jekla
- ▶ Gradnja cest
- ▶ Visoka - nizka gradnja

| Premer x širina x izvrtina v mm | Oblika | Najvišja delovna hitrost | Dovoljeno število obratov | Enota pakiranja/kosov | Številka artikla |
|---------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| 300 x 2,5 x 25,4                | —      | 80 m/s                   | 5100 1/min                | 10                    | 353325           |
| 356 x 2,5 x 25,4                | —      | 80 m/s                   | 4400 1/min                | 10                    | 353324           |
| 406 x 3,2 x 25,4                | —      | 80 m/s                   | 3800 1/min                | 10                    | 353328           |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

