Rezalna plošča

A 646 R SUPRA



Fe·S·Cl <0,1%



Lastnosti

Vezivo	Umetno smola ojačana z vlakni
Vrsta zrn	Korund
Trdota	■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■□
Življenska doba	■■■■■■□

Materiali

Jeklo	●
Nerjaveče jeklo	◑

Prednosti izdelkov

Brez železa, žvepla in klora - Univerzalna uporaba na jeklu in nerjavečem jeklu - Rezalna plošča iz kalciniranega korunda s samoostrenjem - Posebno visoka agresivnost pri rezanju polnega materiala iz jekla

Področja uporabe

- Izdelava naprave
- Konstrukcija naprav in posod
- Metalurgija
- Ključavničarstvo
- Predelovalna industrija iz nerjavečega jekla
- Izdelava ograj

Premer x širina x izvrtina v mm	Oblika	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	Enota pakiranja/ kosov	Številka artikla
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	340947
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	25	340946
150 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	10200 1/min	25	340945
180 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	8500 1/min	25	340944
230 x 1,9 x 22,23	▬	80 m/s	6600 1/min	25	340943
230 x 1,9 x 22,23	⌒	80 m/s	6600 1/min	25	340942

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

KLINGSPOR